

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE_0892320010_00_M_Fenster und Fassadendicht

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Fenster und Fassadendicht**
 Artikelnr.: 0892320010; 0892320011; 0892320012; 0892320013;
 0892320020; 0892320021; 0892320022
2. Verwendungszweck(e):
 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 25LM): Fugendichtstoffe für
 Fassadenelemente für Außen- und Innenanwendungen
 EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASSE 25LM) Fugendichtstoff für Fußgängerwege
3. Hersteller:
 Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12 - 17
 D - 74653 Künzelsau
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
 System 3, System 3 für Brandverhalten
5. Harmonisierte Norm:
 Notifizierte Stelle(n): EN 15651-1:-/4: 2012
 1213, SKZ - Testing GmbH
6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Freisetzung von gesundheits- und /oder umweltgefährdeten Chemikalien	NPD	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Wasser- und Luftdichte		
Volumenverlust	≤ 10%	
Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30°C für kalte Klimazonen	≤ 0,9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C für kalte Klimazonen	Bestanden	EN 15651-1: 2012
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden	
Standvermögen	≤ 3 mm	
Zugverhalten beim Bruch (bei 23°C)	NPD	EN 15651-4: 2012
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF	
Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30±2°C für kalte Klimazonen	NPD	
Reißfestigkeit	Bestanden	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Frank Wolpert
(Prokurist - Markt Competence)



Dr. -Ing. Siegfried Beichter
(Prokurist - Leiter Qualität)

Künzelsau, den 06.02.2020