

TUNTEX

1071 Hohlraumversiegelung Spray

Hochwertiger Korrosionsschutz auf Harz-Wachs-Basis für die Behandlung von Karosseriehohlräumen. Extrem kriechfähig. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Hoher Festkörpergehalt. Nach Trocknung temperaturstabil und ablaufsicher. Perfekter Langzeit-Rostschutz.



Eigenschaften

- ✓ Hoher Festkörpergehalt
- ✓ Geringer Lösungsmittelanteil
- ✓ Höchst Ergiebig
- ✓ Extrem kriechfähig
- ✓ Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- ✓ Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- ✓ Saubere Verarbeitung

Anwendungsgebiet

- ✓ Karosseriehohlräume
- ✓ Schweller
- ✓ Türen
- ✓ Seitenteile
- ✓ Verstrebrungen

Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Trockenzeit: 1-2 Stunden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Hohlraumversiegelung Spray	500 ml	1103436	12 STK
Lieferumfang		Anzahl	Artikelnummer
Hohlraumversiegelung Spray		1	1103663
Sonde für 133/1071		1	11A02333040ZUB
Erforderliches Zubehör		Artikelnummer	Verpackungseinheit
Sonde für 133/1071, 0		11A02333040ZUB	600 STK

