

TUNAP 3950 Finishharz

Silikon-Urethanacrylatkleber zum dauerhaften Versiegeln der Oberflächenaussplitterung von Steinschlägen.



Eigenschaften

- ✓ Höhere Reißfestigkeit als die Bruchfestigkeit des umgebenden Glases
- ✓ Versiegelt dauerhaft gegen äußere Einflüsse
- ✓ Resistent gegen Auftausalze, Öle, Silikone, Alkohol, Sonnenlicht usw.
- ✓ Kein Vergilben, Vergrauen oder Aufgehen der Komponenten
- ✓ Bildet dauerhafte Verbindung, die gegenüber äußere chemische und physikalische Einflüsse völlig resistent ist
- ✓ Frei von ätzenden, giftigen und krebserregenden Zusätzen

Anwendungsgebiet

- ✓ An laminierten Kfz-Windschutzscheiben.

Anleitung

Nach Härtung des in den Steinschlagschaden eingebrachten Füllharzes nur ein wenig mehr Finishharz auf den verbliebenen Einschlag aufträufeln, bis nichts mehr hineingeht. Sofort Finishfolie auflegen und leicht andrücken. Auf Blasenfreiheit achten! Finishharz mittels der UV-Lampe aushärten.

Dosierung

Ausreichend für ca. 30 Anwendungen

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Finishharz	0	1400424	1 STK

