

Professional 159 Silikon Dichtmasse

Kennzeichnungsfreie, dauerelastische Hochtemperatur Silikondichtmasse mit verbesserter Rezeptur für den Einsatz im Kfz-Bereich. Zum Abdichten von Wasserpumpen, Ölpumpen, Ölwanne und Gehäusedeckeln. Neutral vernetzend, nicht korrosiv. Extrem beständig gegen Motoren- und Getriebeöle, Kälte- und Frostschutzmittel.



Eigenschaften

- ✓ Einzige Oximsilikondichtmasse ohne krebserzeugende Inhaltsstoffe (No-Meko)
- ✓ Absolut Kennzeichnungsfrei (GHS/CLP)
- ✓ Hoch-Resistent gegen Motoren- u. Getriebeöl sowie Kühlflüssigkeit
- ✓ Nicht korrosiv, einsetzbar auf allen Metallen sowie bei elektronischen Bauteilen (z.B. Sensoren)
- ✓ Hohe dynamische Belastbarkeit und Alterungsbeständigkeit
- ✓ Einsetzbar von -60°C bis zu 280°C, zeitweise bis zu 320°C
- ✓ Ohne reizende und aggressive Dämpfe

Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Abdichtung bei wieder zu lösenden Teilen:
- ✓ Einlass-Systeme
- ✓ Wasserpumpen
- ✓ Ölpumpen
- ✓ Ölwanne
- ✓ Nockenwellenlagerdeckel
- ✓ Thermostatgehäuse

Anleitung

Vor Anwendung SI 159 beachten. Altes Dichtungsmaterial vollständig von der Klebefläche entfernen. Klebefläche muss trocken, sauber und staubfrei sein. 159 auf die Klebeflächen der Fügeiteile auftragen und innerhalb von 5 Minuten fixieren.

Hinweis

- ✓ Nicht als Ersatz für Zylinderkopf- und Auspuffkrümmer-Dichtungen verwenden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Silikon Dichtmasse	200 ml	1400454	12 STK

