

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044059 .  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044059*

Rubrik / *Rubric*

341

Aktenzeichen / *File ref.*

875700-1441-0003/251366/TL6/RHZ

Ausweis-Nr. /  
*Certificate No.*  
40044059

letzte Änderung / *updated*

2018-06-11

Anlage /  
*Appendix*  
200A

Datum / *Date*

2016-04-06

## Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen *Connecting device, terminal with screwless-type clamping units*

Typ(en) <i>Type(s)</i>	Bemessungsisolationsspannung / V <i>Rated insulation voltage / V</i>	Bemessungsstrom / A <i>Rated current / A</i>	Bemessungsanschlussvermögen / mm <sup>2</sup> <i>Rated connecting capacity / mm<sup>2</sup></i>	Kleinster Anschlussquerschnitt / mm <sup>2</sup> <i>Smallest cross-sectional area / mm<sup>2</sup></i>	Schraubklemmstellen <i>Screw-type terminals</i>	Schraublose Klemmstellen <i>Screwless-type terminals</i>	Schneidklemmstellen <i>Insulation piercing terminals</i>	Nicht wiederverwendbar <i>Non - reusable</i>	Leiterart: flexibel <i>Kind of conductor: flexible</i>	Leiterart: starr <i>Kind of conductor: rigid</i>	Leiterart: eindrätig <i>Kind of conductor: solid</i>	Anzahl der Klemmstellen <i>Number of clamping units</i>	Polzahl <i>Number of poles</i>	Teilbar <i>Divisible</i>	Umgebungstemperatur, T / °C <i>Ambient temperature, T / °C</i>	Klemmschraubgröße / mm <i>Diameter of screw / mm</i>	Drahtschutz <i>Wire protection</i>	Zur lagefixierten Verwendung <i>For fixed mounting</i>	Rastermaß für Leiterplattenklemmen / mm <i>Grid width for PCB terminals / mm</i>	Flachsteckverbinderauschluss, Größe <i>Flat quick connect termination, Size</i>	Isolierstoffmaterial <i>Material of insulation</i>
0556 1172 0556 1173 0556 1175	450	32	4,0 4,0	0,34 0,2	- X	X -	- -	- -	X -	- X	- X	2 3 5	1	-	85	- -	- -	- -	- -	- -	Gehäuse/ <i>housing</i> : PC Farbe/ <i>colour</i> : alle / <i>all</i> Lösehebel / <i>release lever</i> PA66 - Farbe/ <i>colour</i> : alle Farben / <i>all colours</i>