

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044059 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044059

Rubrik / *Rubric*

342

Aktenzeichen / *File ref.*

875700-1441-0003/251366/TL6/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40044059

letzte Änderung / *updated*

2018-06-11

Anlage /
Appendix
200B

Datum / *Date*

2016-04-06

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen *Connecting device, terminal with screwless-type clamping units*

Typ(en) <i>Type(s)</i>	Bemessungsisolationsspannung / V <i>Rated insulation voltage / V</i>	Bemessungsstrom / A <i>Rated current / A</i>	Bemessungsanschlussvermögen / mm ² <i>Rated connecting capacity / mm²</i>	Kleinster Anschlussquerschnitt / mm ² <i>Smallest cross-sectional area / mm²</i>	Schraubklemmstellen <i>Screw-type terminals</i>	Schraublose Klemmstellen <i>Screwless-type terminals</i>	Schneidklemmstellen <i>Insulation piercing terminals</i>	Nicht wiederverwendbar <i>Non - reusable</i>	Leiterart: flexibel <i>Kind of conductor: flexible</i>	Leiterart: starr <i>Kind of conductor: rigid</i>	Leiterart: eindrätig <i>Kind of conductor: solid</i>	Anzahl der Klemmstellen <i>Number of clamping units</i>	Polzahl <i>Number of poles</i>	Teilbar <i>Divisible</i>	Umgebungstemperatur, T / °C <i>Ambient temperature, T / °C</i>	Klemmschraubgröße / mm <i>Diameter of screw / mm</i>	Drahtschutz <i>Wire protection</i>	Zur lagefixierten Verwendung <i>For fixed mounting</i>	Rastermaß für Leiterplattenklemmen / mm <i>Grid width for PCB terminals / mm</i>	Flachsteckverbinderauschluss, Größe <i>Flat quick connect termination, Size</i>	Isolierstoffmaterial <i>Material of insulation</i>
0556 1172 0556 1173 0556 1175	450	32	4,0 4,0	0,34 0,2	-	X	-	-	X	-	X	2 3 5	1	-	85	-	-	-	-	-	Gehäuse/ <i>housing</i> : PC Farbe/ <i>colour</i> : alle / <i>all</i> Lösehebel / <i>release lever</i> PA66 - Farbe/ <i>colour</i> : alle Farben / <i>all colours</i>

Werkstoff der stromführenden Teile / *Oberflächenschutz:*
Material of current-carrying parts / surface protection:

Messing verzinkt
Brass, tin plated